

ANEMÔMETRO AN30 INFITECH



Mede as componentes horizontais
de velocidade e direção do vento.

VELOCIDADE DO VENTO:

- ° Faixa: 0 ~ 40 m/s
- ° Exatidão: $\pm 3\%$
- ° Resolução: 0,1 m/s

DIREÇÃO DO VENTO:

- ° Faixa: 0 ~ 360°
- ° Exatidão: $\pm 2^\circ$
- ° Resolução: 1°

ESTRUTURA:

- ° Aço inoxidável
COM PINTURA EM POLIURETANO
- ° Grau de proteção IP66

SAÍDAS:

- ° Analógica 4 a 20 mA (2x)
- ° Interface RS - 485/422
PROTOCOLO MODBUS RTU
- ° Interface SDI-12

ALIMENTAÇÃO:

- ° 12 a 28 Vcc (consumo 2W)

Certificações:



measnet



IEC 61000 - 4 - 4
IEC 61000 - 4 - 2

Sem partes móveis

Ótima exatidão

Resistente a ambientes
agressivos

Alta durabilidade

Dispensa calibrações
periódicas



comercial@infitech.com.br

www.infitech.com.br (85) 3276-4074



TECNOLOGIA E FABRICAÇÃO 100% NACIONAL